

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

къ отчету объ осмотрѣ оружія въ такой-то части.

Къ такому-то числу мѣсяца и года.

Названіе частей винтовки.		Изъ оружія подлежащаго									
		Отъ небрежнаго обращенія.									
Количество оружія, находящагося въ осмотровій части на рукахъ у нижнихъ чиновъ.	Наименованіе недостатковъ.	Процентъ оружія оказавшагося не исправнымъ *)									
000	10 ⁰ / ₀	Въ томъ числѣ: отъ небрежнаго обращенія 10 ⁰ / ₀ . Неизбѣжной порчи вслѣдствіе употребленія, 00 ⁰ / ₀									

Оружіе было осмотрено послѣ лагернаго сбора черезъ столько-то или на широкихъ квартирахъ.

Штабъ-офицеръ осматривающій оружіе въ

*) Исправленіе заголовка сдѣлано согласно циркуляра Главнаго Шта-

исправленію какой процентъ порчи.											
Неизбѣжная порча отъ употребленія оружія.											

мѣсяцевъ; часть расположена въ казармахъ, или казарменнымъ порядкомъ,

войскахъ такого-то воен. окр. №№

ба 1896 года за № 92.

ВѢДОМОСТЬ

войсковыхъ лекалъ и приборовъ съ описаніемъ ихъ употребленія и съ обозначеніемъ кому и въ какомъ количествѣ они выдаются.

№№ по порядку.	Названіе и употребленіе.	Кому выдаются и въ какомъ количествѣ.			Замѣчанія.
		Штабъ-офицеру осматривающему оружію.	Артиллерійскому складу.	Войсковымъ оружейнымъ мастерскимъ.	
1	<p>Лекала и шаблоны. Калибромѣръ съ нормальнымъ размѣромъ діаметра канала ствола по полямъ.</p> <p>Лекало это должно свободно проходить черезъ весь каналъ ствола отъ своей тяжести,</p> <p>Шаблонъ № 1</p>	2	2	1	
2	<p>Калибромѣръ съ браковочнымъ размѣромъ діаметра канала ствола по полямъ</p> <p>Лекало это не должно входить съ дульной части въ каналъ ствола далѣе ризки, имѣющей на цилиндрѣ:</p> <p>Для обмѣна этимъ лекаломъ съ казенной части въ каналъ ствольной коробки вставляется сперва трубка (лек. № 4) до упора ея обрѣза въ обрѣзъ пенька ствола; затѣмъ черезъ трубку вводится въ каналъ ствола лекало № 2 до останова его; при</p>	2	1	1	

	<p>чемъ ризка лекала у его рукоятки не должна скрываться за свободнымъ обрѣзомъ трубки № 4.</p> <p>Шаблонъ а. № 2.</p> <p>Шаблонъ б. № 2.</p> <p>Шаблонъ в. № 2.</p>	2	1	—	
3	<p>Лекало для повѣрки устья патронника, а именно, для опредѣленія съ одной стороны не раздулся ли патронникъ, а съ другой—нѣтъ ли на его устьѣ побитостей, задиринъ или заусениць</p> <p>Употребляется совместно съ лекаломъ № 4; какъ и предыдущее лекало.</p> <p>Лекало непременно должно входить въ патронникъ на столько, чтобы первая его ризка не выдавалась за свободный отрѣзъ трубки № 4, но и не должно углубляться на столько, чтобы вторая его ризка скрывалась за тѣмъ же обрѣзомъ трубки; обрѣзъ трубки всегда долженъ заключаться въ предѣлахъ между ризками лекала.</p> <p>Шаблонъ а. № 3.</p> <p>Шаблонъ б. № 3.</p>	2	2	1	
4	<p>Трубка для совместнаго употребленія съ лекалами № 2 и 3.</p> <p>При употребленіи обрѣзъ трубки долженъ быть плотно прижатъ къ обрѣзу пенька ствола.</p>	2	2	1	

	Шаблонъ № 4	2	1	—
5	Лекало для повѣрки перпендикулярности дульного обрѣза къ оси канала ствола	2	2	1
	Лекало стеблемъ своимъ вставляется въ каналъ ствола до отказа, при чемъ дульный обрѣзъ по всей окружности долженъ прилечь безъ просвѣта къ шайбѣ лекала.			
	Шаблонъ № 5	2	1	—
6	Лекало для повѣрки правильности окр угленія дульного срѣза.	2	2	1
	Очертаніе округленія должно по всей окружности срѣза совпадать съ очертаніемъ вырѣза лекала.			
	Шаблонъ № 6	2	1	—
7	Пѣх. } Лекала для повѣрки вы- сотъ прицѣла на ступень- кахъ прицѣльной колодки въ пѣхотной, драгунской и казачьей винтовкахъ .	пѣх. 2	1	—
		дрг. 2	1	—
		кзч. 2	1	—
	Прицѣлъ устанавливается поочередно на каждой изъ ступенекъ колодки. Черезъ каналъ ствольной коробки стержень лекала, соответствующаго винтовкѣ (пѣхотной, драгунской или казачьей) вводится въ каналъ ствола, направляя гребень ле-			

	кала подъ серединой прицѣла. Лекало всегда должно свободно входитьсоотвѣтствующимъуступомъ на верхнюю граньприцѣла, но просвѣтъ между этой гранью и плоскостью уступа не долженъ быть болѣе одной точки.			
	Шаблонъ № 7	2	1	—
	Шабл. пѣх. № 7	2	1	—
	Шабл. драг. № 7.	2	1	—
	Шабл. казач. № 7.	2	1	—
8	Лекало для повѣрки разстоянія отъ передняго обрѣза ствола до передней плоскости основанія мушки (длина ствола). .	2	2	1
	Лекало короткой стороной своего уступа прикладывается къ дульному срѣзу ствола, а длинной—направляется вдоль ствола къ основанію для мушки; при этомъ обрѣзъ лекала не долженъ доходить до основанія мушки; между ними всегда долженъ оставаться просвѣтъ.			
	Шаблонъ № 8	2	1	—
9	Калибромѣрь съ браковочнымъ размѣромъ діаметра канала ствольной коробки.	2	2	1
	Калибромѣрь не долженъ входить въ каналъ коробки.			

	Шаблонъ № 9	2	1	—
10	Лекало съ браковочнымъ размѣромъ ширины паза въ задней части ствольной коробки направляющаго гребень курка	2	2	1
	Лекало не должно входить въ этотъ пазъ.			
	Шаблонъ № 10	2	1	—
11	Калибромѣрь съ браковочнымъ размѣромъ діаметра канала боевой личинки для прохода бойка ударника	2	2	1
	Калибромѣрь не долженъ входить въ этотъ каналъ боевой личинки спереди.			
	Шаблонъ № 11	2	1	—
12	Лекало съ нормальнымъ размѣромъ діаметра канала ствольной коробки, служащее какъ для повѣрки прямизны этого канала, такъ и для повѣрки разстоянія между обрѣзомъ пенька ствола и опорными плоскостями въ ствольной коробкѣ	2	2	1
	Лекало должны свободно входить въ каналъ ствольной коробки до упора въ обрѣзъ пенька ствола. При поворотахъ затѣмъ лекала, будетъ ли ушко его обращено вверхъ или внизъ, оно не должно поворачиваться въ стороны болѣе чѣмъ на 90°/о.			

	Такая повѣрка въ войскахъ производится лишь въ томъ случаѣ, когда затворъ начинаетъ крыть шашку лекала № 14 б.			
	Шаблонъ а № 12	2	1	—
	Шаблонъ б № 12	2	1	—
13	Лекало (шашка) съ нормальнымъ размѣромъ разстоянія между обрѣзомъ пенька ствола и дномъ чашки боевой личинки при закрытомъ затворѣ	2	2	2
	Шашка вставляется въ патронникъ винтовки и затѣмъ затворъ закрывается. Затворъ всегда при этомъ долженъ свободно закрываться,—крыть эту шашку.			
	Шаблонъ № 13	2	1	—
14а	Лекало съ браковочнымъ размѣромъ того же разстоянія при подборѣ новыхъ личинокъ	2	2	1
	Затворъ съ подбираемой новой боевой личинкой не долженъ крыть этой шашки; это лекало употребляется только при подборѣ новыхъ боевыхъ личинокъ.			
	Шаблонъ № 14 а	2	1	—
14б	Лекало съ браковочнымъ размѣромъ того же разстоянія	4	2	2

	Затворъ не долженъ крыть этой шашки.			
	Шаблонъ № 14 б	2	1	—
	Шаб. б. № 13, 14 а и 14 б.	2	1	—
15	Лекало для повѣрки выхода бойка ударника	2	2	1
	Задній обрѣзь внутренняго цилиндрика лекала устанавливается за подь лицо съ заднимъ обрѣзомъ головки лекала и тогда лекало вставляется въ патронникъ; закрывъ затворъ, слѣдуетъ, безъ удара, осторожно спустить курокъ, затѣмъ также осторожно открыть затворъ и вынуть лекало.			
	Послѣ этого передній конецъ цилиндрика не долженъ утопать за переднимъ обрѣзомъ лекала, но и не долженъ выступать вадъ нимъ болѣе, какъ на длину имѣющагося на немъ уступа.			
	Шаблонъ № 15	2	1	—
16а	Лекало съ нормальнымъ размеромъ для повѣрки постановки въ боевой личинкѣ зацѣпа выбрасывателя	2	2	1
	Лекало тонкимъ своимъ стержнемъ вставляется въ каналъ личинки для бойка ударника и продвигается до упора обрѣзомъ толстаго цилиндра въ дно чашки.			

	При этомъ зацѣпъ выбрасывателя не долженъ задѣвать или останавливать толстаго цилиндра.			
16б	Лекало съ браковочнымъ размеромъ для повѣрки того же	2	2	1
	Употребленіе то же, что и въ предвидущемъ, но здѣсь зацѣпъ выбрасывателя не долженъ пропускать толстаго цилиндра; цилиндръ этотъ долженъ становиться на зацѣпъ и имъ удерживаться.			
	Шаблонъ № 16а и 16б	2	1	—
17а	Лекало съ нормальнымъ размеромъ для повѣрки постановки въ боевой личинкѣ зацѣпа выбрасывателя	2	2	1
	Пластинка плашмя кладется на дно чашки личинки и продвигается подь зацѣпъ выбрасывателя; при этомъ она должна свободно подходить подь зацѣпъ и продвигаться до упора въ дно вырѣза у зацѣпа выбрасывателя.			
17б	Лекало съ браковочнымъ размеромъ для повѣрки того же	2	2	1
	Употребленіе одинаково съ предвидущимъ; но эта пластинка не должна подходить подь зацѣпъ выбрасывателя.			

	Шаблонъ № 17а и 17б.	2	1	—
18	Лекало для повѣрки правильности постановки передняго конца подавателя относительно верхняго обрѣза магазинной коробки	2	2	1
	Вырѣзь А. съ нормальнымъ размѣромъ.			
	Дно вырѣза непременно должно касаться передняго конца подавателя, а между верхнимъ обрѣзомъ магазинной коробки и обрѣзомъ лекала можетъ быть просвѣтъ, т. е. этотъ конецъ подавателя долженъ выдаваться за обрѣзь магазинной коробки не менѣе, какъ на глубину вырѣза.			
	Вырѣзь Б. съ браковочнымъ размѣромъ; передній конецъ подавателя не долженъ касаться дна вырѣза, когда лекало поставлено на верхній обрѣзь магазинной коробки вырѣзомъ надъ этимъ концомъ.			
	Шаблонъ а № 18	2	1	—
	Шаблонъ б № 18	2	1	—
19	Лекало для повѣрки правильности постановки задняго конца подавателя относительно верхняго обрѣза магазинной коробки	2	2	1
	Лекало ставится тотчасъ впереди вырѣза въ магазинной ко-			

	робкѣ для отсѣкающаго зуба отсѣчки отражателя.			
	Выступъ А. съ нормальнымъ размѣромъ; концомъ своимъ выступъ непременно долженъ ложиться на подаватель; а между верхнимъ обрѣзомъ магазинной коробки и заплечиками лекала можетъ быть просвѣтъ, т. е. это мѣсто подавателя не должно стоять ниже верхняго обрѣза магазинной коробки болѣе, какъ на длину выступа.			
	Вырѣзь Б. съ браковочнымъ размѣромъ. Подаватель никогда не долженъ касаться дна вырѣза. т. е. это мѣсто подавателя не должно подыматься надъ обрѣзомъ коробки болѣе, какъ на глубину вырѣза.			
	Шаблонъ а № 19.	2	1	—
	Шаблонъ б № 19	2	1	—
20	Лекало съ нормальными размѣрами для повѣрки обоймы. .	2	1	1
	Концы обоймы со вставленными въ нее пятью патронами и загнутыми лапками должны свободно проходить въ вырѣзь не менѣе, какъ на длину $\frac{3}{4}$ каждый.			
	Шаблонъ № 20	2	1	—

Приборы.				
1а	<p>Винтовая доска съ нормальными размѣрами пяти завинтовокъ для повѣрки всѣхъ винтовъ.</p> <p>Служить также для исправленія задиричь и помятостей на виткахъ винтовъ.</p> <p>Винты должны ввинчиваться въ соотвѣтствующія гнѣзда свободно, но безъ большой качки.</p>	2	2	2
1б	<p>Пять мѣтчиковъ съ нормальными размѣрами для повѣрки всѣхъ винтовъ въ ружьѣ. . . .</p> <p>Служать также для исправленія задиричь и забитостей на виткахъ завинтованныхъ дырь.</p> <p>Мѣтчики должны ввертываться въ соотвѣтствующія завинтованныя гнѣзда винтовокъ свободно, но безъ большой качки.</p>	по 2	по 2	по 2
2а	Короткій стержень	—	2	1
2б	<p>Длинный стержень</p> <p>Служать для разбитія пули при свинцовой пробѣ канала ствола.</p>	—	2	1
3	Форма для отливки пуль для свинцовой пробы	—	2	1
4	Штангенъ циркуль	1	1	1

вытрав-
ный въ
инструм
отдѣлѣ.

5	<p>Приборъ для передвиженія мушки, служить также лекаломъ для опредѣленія крайнихъ предѣловъ сдвига мушки въ сторону. При употребленіи приборъ берется движкомъ къ себѣ, рукояткой вправо и надѣвается на дульную часть ствола винтовки, до упора его перегородки въ основаніе мушки; при этомъ штыкъ долженъ быть снятъ, винтовка поставлена дуломъ кверху и мушкой къ себѣ, а въ приборѣ длинныя черты основанія и движка, должны быть совмѣщены. При выполненіи этихъ условій приборъ долженъ свободно входить на винтовку до упора его перегородки въ основаніе мушки и свободно сниматься</p> <p>Для передвиженія мушки осторожно ввертываютъ винтъ прибора до упора лапки движка въ лапку мушки и замѣчаютъ на какомъ дѣленіи основанія прибора остановится черта движка; затѣмъ ввертывая или вывертывая винтъ, сдвигаютъ мушку влѣво или вправо на желаемое разстояніе, имѣя въ виду, что каждое дѣленіе основанія соотвѣтствуетъ двумъ точкамъ.</p> <p>При этомъ, если передвинуть мушку нужно вправо, то сначала все таки надо стронуть ее съ мѣста влѣво, а затѣмъ уже передвигать вправо.</p>	2	1	2
---	---	---	---	---

6	Шаблонъ № 5	2	1	—
	Приборъ для повѣрки силы боевыхъ пружинъ, а также уси- лія, необходимаго для спуска курка.	1	1	1
	Для повѣрки силы боевой пружины, испытываемая пружина вставляется въ приборъ; труб- ка прибора подвѣшивается вер- тикально своимъ вѣнчикомъ, а на крючекъ накладывается грузъ въ 27 фунтовъ. Отъ этого груза пружина не должна сжиматься совсѣмъ, т. е. крючекъ долженъ еще имѣть нѣкоторую игру; при наложеніи же еще груза въ 5 фунт. пружина должна совсѣмъ сжаться, т. е. крючекъ при нажа- тіи на него пальцемъ не долженъ больше двигаться и имѣть игры.			
	При употребленіи прибора для повѣрки силы спуска нужно раньше тарировать (приспосо- бить) приборъ. Выбирается изъ запасныхъ боевая пружина, си- лой около 30 фун. и вставляется въ приборъ; затѣмъ накла- дывается на крючекъ 6 фунт. и отмѣчается ризкой то мѣсто го- ловки прибора, которое остано- вится на высотѣ верхняго вѣн- чика обрѣза трубки; точно так- же отмѣчается ризкой то мѣ- сто головки, которое остано- вится тамъ же отъ груза въ 12 фунтовъ.			
	Для повѣрки затѣмъ силы спуска зацѣпляютъ крючкомъ			

	за спускъ приблизительно въ томъ мѣстѣ, гдѣ накладывается палецъ при стрѣльбѣ и, держа рукой за трубку прибора, оття- гиваютъ ее назадъ по тому же направленію, какъ дѣйствуетъ палецъ стрѣлка. Въ моментъ спуска обрѣзъ трубки долженъ заключаться въ предѣлахъ меж- ду ризокъ на головкѣ прибора.			
	Такъ какъ пружина, употреб- ляемая при этомъ, отъ времени и употребленія можетъ съѣтъ то время отъ времени надо про- вѣрять ее, повѣривъ наложеніемъ грузовъ въ 6 и 12 фунт. мѣста вышеописанныхъ ризокъ.			
7	Приборъ для подшарошки дульнаго сръза	—	1	1
8	Приборъ для подшарошки устья патронника.	—	1	1

Примѣчанія 1) Для военныхъ, и юнкерскихъ пѣхотныхъ кавалерійскихъ и казачьихъ училищъ слѣдуетъ отпустить серію лекаль, назначенныхъ по вѣдомости къ отпуску артиллерійскимъ складамъ.

2) Для офицерскихъ стрѣлковой и кавалерійской школъ отпустить по двѣ серіи лекаль, изъ которыхъ одна, назначенная по вѣдомости къ отпуску артиллерійскимъ складамъ, а другая — къ войсковымъ мастерскимъ.

В Ъ Д О М О С Т Ъ

работамъ, которыя дозволяется частямъ войскъ производить въ своихъ оружейныхъ мастерскихъ.

А. Въ 3-хъ лн. винтовкахъ

1) Дозволяется производить всѣ работы по исправленію:

а) небольшихъ наружныхъ побитостей, забоинъ, задиричь и заусеничь на всѣхъ частяхъ винтовки, за исключеніемъ: скоса пенька ствола, кольцеобразныхъ пазовъ ствольной коробки и опорныхъ плоскостей выступовъ боевой личинки.

б) погибовъ ствола.

в) качаній штыка.

г) неисправностей въ ложѣ, указанныхъ въ сей инструкціи.

д) неисправностей въ шомполѣ.

е) всякаго рода неисправностей въ приборѣ и принадлежности.

Всѣ указанные исправленія не должны вредно вліять на прочность, видъ и исправное дѣйствіе частей.

2) Дозволяется выводить ржавчину на всѣхъ частяхъ винтовки только способами, указанными въ «Наставленіи для обученія въ стрѣльбѣ».

3) Дозволяется производить замѣну пришедшихъ въ негодность частей винтовки новыми, при помощи лишь подборки сихъ послѣднихъ; отладка новыхъ частей дозволяется только въ штыкахъ и штыковыхъ хомутикахъ, при пригонкѣ ихъ къ стволамъ.

4) Штабъ-офицеру, осматривающему оружіе въ войскахъ, разрѣшается производить въ своемъ присутствіи и всякія другія исправленія, за исключеніемъ лишь:

а) отвинчиванія ствольныхъ коробокъ со стволовъ и

б) припайки или перепайки прицѣльныхъ колодокъ.

Примѣчаніе. Изготовленіе новыхъ оружейныхъ частей воспрещается.

Б. Въ револьверахъ системы Смита—Вессона.

1) Дозволяется производить всѣ работы по исправленію и замѣнѣ негодныхъ частей новыми, а равно и приготавливать всѣ части кромѣ ствола съ экстракторомъ и барабана.

В. Въ ручномъ холодномъ оружіи.

1) Дозволяется производить всѣ работы по исправленію частей.

2) Замѣнить пришедшія въ негодность части новыми и

3) приготавливать всѣ части оружія кромѣ клинковъ.

Название инструментовъ.	Количество.	
	На одинъ отдѣльн. пѣхотный баталіонъ.	На одинъ пѣхотный полкъ.
Долотъ плоскихъ прямыхъ широкихъ 1 дм.	2	4
„ „ „ „ 6 лин.	2	4
„ „ „ „ 5 „	2	4
„ „ „ „ 3 „	2	4
„ „ „ „ 2 „	2	4
„ „ „ „ 1 „	2	4
„ „ „ „ колѣчатыхъ 5 „	2	4
„ „ „ „ „ 9 „	2	4
„ „ „ „ „ 7 „	2	4
„ „ „ „ „ 6 „	2	4
„ „ „ „ „ 5 „	2	4
„ „ „ „ „ 4 „	2	4
„ „ „ „ „ 3 „	2	4
„ „ „ „ „ 2 „	2	4
„ „ „ „ „ колѣчатыхъ 6 „	2	4
„ „ „ „ „ 4 „	2	4
„ „ „ „ „ 2 „	2	4
„ „ „ „ „ 2 „	2	4
Ножей разныхъ	2	4
Наструговъ двуручныхъ	1	1
Топоровъ безъ топорницъ	1	2
Клещей для вытаскиванія шуруповъ	1	2
Молотковъ	1	1
Желѣзокъ для рубанокъ около 2 дм.	2	4
„ „ шерхебелей до 1 дм.	2	4
Коловоротовъ съ перкою	1	1
Колѣчатыхъ рашпелей	2	3

Примѣчаніе. Имѣющіеся въ войсковыхъ оружейныхъ мастерскихъ инструменты, не вполне удовлетворяющіе означеннымъ въ настоящей вѣдомости требованіямъ, остаются въ употребленіи впредь до прихода въ негодность.

ВѢДОМОСТЬ № 3.

рабочимъ инструментамъ и матеріаламъ, которые необходимо содержать съ кавалерійскомъ или казачьемъ полку въ походѣ въ военное время.

Название инструментовъ.	Число инструментовъ.	Вѣсъ въ фунтахъ.
Отвертокъ большихъ	4	—
„ „ малыхъ	8	—
Молотковъ въ 2 ф. вѣсомъ каждый	2	—
Клещей малыхъ	2	—
Плоскогубцевъ	1	—
Длинныхъ мѣдныхъ шомполовъ	3	—
Тряпокъ	—	2
Пакли очищенной отъ костры	—	4
Масла деревяннаго	—	1

Въ тѣхъ же полкахъ въ мирное время слѣдуетъ содержать инструментъ согласно положенному въ вѣдомости № 1 для отдѣльныхъ баталіоновъ.

В Ъ Д О М О С Т Ъ № 2

рабочему инструменту, который необходимо содержать въ батальонномъ оружіи въ военное время.

онныхъ и полковыхъ оружейныхъ мастерскихъ для починки ное время.

Название.	На одинъ отдѣльный баталіонъ.	На одинъ отдѣльный полкъ.
	Количество.	
Коловоротовъ	1	1
Отвертокъ большихъ къ нему	1	1
Тисковъ ступовыхъ привертныхъ	1	1
Тисковъ ручныхъ	1	1
Молотковъ ручныхъ {	1	2
	1	2
Грудныхъ винтовъ дрелей	1	1
Сверль разной величины	12	12
Шильевъ граненныхъ разной величины	6	6
Острогубцевъ отъ 6 до 8 дм.	1	1
Закладокъ изъ лист. желѣз. паръ	1	1
Плоскогубцевъ отъ 6 до 8 дм.	1	1
Зубилъ разной величины	6	6
Мѣдн. прутьевъ для протирки ствола	4	8
Напилковъ драчевыхъ съ ручками.		
Плоскихъ въ 8 дм.	1	3
„ „ 6 дм.	1	3
Полукруглыхъ въ 8 дм.	1	3
„ „ 6 дм.	1	3

В Ъ С Ъ.						Назначение.
На баталіонъ.			На полкъ.			
ф.	з.	д.	ф.	з.	д.	
2	36	—	2	26	—	} Для отвер. приржавленныхъ винтовъ.
1	30	—	1	30	—	
10	—	—	10	—	—	} Для всѣхъ слесарныхъ работъ. Для удержанія предметовъ при ихъ отдѣлкѣ.
1	—	—	1	—	—	
1	—	—	2	—	—	
1/2	—	—	1	—	—	
1	17	—	1	17	—	} Для сверленія дыръ.
—	24	—	—	24	—	
—	16	—	—	16	—	
—	82	—	—	82	—	} тоже.
—	34	—	—	34	—	
—	82	—	—	82	—	} Для рѣзки проволоки. Употреб. при работѣ въ тискахъ для предохран. отъ порчи предметовъ при ихъ зажиманіи.
1	—	—	1	—	—	
4	—	—	6	—	—	
—	56	—	1	70	—	} Для рубки металла.
—	24	—	—	76	—	
—	40	—	1	23	—	
—	20	72	—	66	—	

Для опиловки металлическихъ предметовъ.

Трехгранныхъ въ 8 дм.	1	3
» » 6 дм.	1	3
Круглыхъ въ 4 дм.	2	6
Напилковъ лицевыхъ съ ручками.		
Плоскихъ въ 8 дм.	1	3
» » 6 дм.	1	3
Полукруглыхъ 8 дм.	1	3
» 6 дм.	1	3
Трехгранныхъ 6 дм.	1	3
» 4 дм.	4	6
Нождачной бумаги.	10	10
Отвертокъ съ ручками.	2	3
Ножевочной станокъ въ 8 дм. для прорѣзей въ головкамъ винтовокъ.	1	1
Полотенъ къ нему.	3	3
Итого въсѣу	—	—
Материалы.		
Ветоши.	—	—
Пеньки.	—	—
Наждаку	—	—
Масла	—	—
Жестянокъ для него.	—	—
Проволки стальной	—	—
Итого въсѣу	—	—
А всего въсѣу	—	—

ф.	з.	д.	ф.	з.	д.
—	43	—	1	—	35
—	24	—	—	67	—
—	10	48	—	32	—
—	54	48	1	67	—
—	24	—	—	76	—
—	40	—	1	23	—
—	20	—	—	63	—
—	23	—	—	76	—
—	31	48	—	44	48
—	—	—	—	—	—
—	75	—	1	33	—
1	—	—	1	—	—
—	4	30	—	4	30
30 ф. 93 з. 54 д.			43 ф. 20 з. 78 д.		
5	—	—	5	—	—
10	—	—	10	—	—
1	—	—	1	—	—
1	—	—	1	—	—
—	48	—	—	48	—
1	—	—	1	—	—
18 ф. 48 з. —			18 ф. 48 з. —		
49 ф. 36 з. 54 д.			61 ф. 68 з. 78 д.		

Для опиловки металлическихъ предметовъ.

Для распиливанія металлическихъ частей.

Цирк. № 78—95 г. Заводъ Бруно-Гофмаркъ предложилъ проектированный имъ приборъ для передвиженія мушекъ у 3-хъ лн. винтовокъ обр. 1891 года. Въ виду удовлетвори-тельныхъ результатовъ испытанія этого прибора, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ возможнымъ допустить употребленіе его въ войскахъ на равнѣ съ приборомъ утвержденнаго образца, не придавая значенія тому, что предложенный приборъ не служитъ одновременно и лекаломъ, опредѣляющимъ излишнее, вредное передвиженіе мушки.

Оружейнымъ-же мастерскимъ обязательно имѣть приборъ утвержденнаго образца.

Проектированные заводомъ Бруно-Гофмаркъ приборы для передвиженія мушекъ, войска могутъ выписывать прямо отъ завода, адресуя требованія въ контору его: СПб., Выборгская Сторона, Тихвинская улица, домъ № 10. Цѣна экземпляра 3 р. 50 коп.. Деньги могутъ быть высылаемы при требованіи или-же уплачиваемы — наложеннымъ платежомъ — по высылкѣ приборовъ.

Изложенное Главнѣйшій Штабъ, по приказанію Военнаго Министра, объявляетъ по войскамъ для свѣдѣнія.

Примѣчаніе. Въ дополненіе къ этому Циркуляру служитъ циркуляръ сего-же года. № 157.

Цирк. № 90—95 г. Въ устраненіе замѣченнаго въ нѣкоторыхъ войсковыхъ частяхъ быстро перетиранія погонныхъ ремней у 3-хъ лн. драгунскихъ и казачьихъ винтовокъ, происходящаго вслѣдствіе того, что прорѣзи желѣзныхъ целевыхъ личинокъ имѣютъ острые края, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ необходимымъ предложить войсковымъ частямъ, уже получившихъ новыя драгунскія и казачьи винтовки, произвести въ своихъ оружейныхъ мастерскихъ затупленіе краевъ прорѣзей упомянутыхъ личинокъ опилкой ихъ.

Объ изложенномъ, по приказанію Военнаго Министра, объявляется по военному вѣдомству для руководства и исполненія.

Цирк. № 95—95 г. По распоряженію Инспектора стрѣлковой части въ войскахъ, въ Офицерской Стрѣлковой Школѣ былъ подвергнутъ испытанію приборъ для стрѣльбы дробинками изъ 3 лн. винтовокъ образца 1891 года, проектированный вольнонаемнымъ оружейнымъ мастеромъ Выборгскаго крѣпостнаго пѣхотнаго баталіона Рудольфомъ Фрезе.

При испытаніи означеннаго прибора оказалось, что, при достаточной прочности и удобствѣ обращенія, приборъ этотъ обладаетъ вполне удовлетворительною мѣткостью и силою боя.

Въ виду такихъ результатовъ, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ полезнымъ объявить для свѣдѣнія войскъ объ означенномъ приборѣ мастера Фрезе.

Цѣна прибора въ мѣдной оболочкѣ 2 р. 25 коп., а сплошнаго—изъ стали 2 руб. безъ пересылки. Съ требованіями слѣдуетъ обращаться въ г. Выборгъ, къ оружейному мастеру Выборгскаго крѣпостнаго пѣхотнаго баталіона Рудольфу Фрезе.

Цирк. № 115—95 г. Въ виду замѣченныхъ въ войскахъ случаевъ отколовъ нижняго угла (мыска) приклада у 3-хъ лн. винтовокъ, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ возможнымъ разрѣшить произвести въ войсковыхъ оружейныхъ мастерскихъ закругленіе этого угла опилкой какъ въ кавалерійскихъ, такъ и въ пѣхотныхъ винтовкахъ, но съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы при такомъ закругленіи дерево приклада не спливалось ниже затылка, конецъ котораго долженъ быть или наравнѣ, или нѣсколько ниже дерева приклада.

Указанная работа можетъ быть выполняема постепенно, при починкахъ винтовокъ, въ которыхъ получились отколы.

Объ изложенномъ объявляется для свѣдѣнія и должнаго, кого касается, исполненія.

Цирк. № 146—95 г. Въ описаніи ящичка для укупорки 4, 2 лн. и 3 лн. винтовокъ, приведенномъ въ циркулярѣ Главнаго Штаба 1893 г. за № 77, сказано, что ящикъ изготовляется изъ сосновыхъ досокъ, толщиною въ 1 дюймъ, но не указано, относится ли этотъ размѣръ къ доскамъ въ неотдѣланномъ или въ отдѣланномъ видѣ.

Имѣя въ виду возможность разнообразія отъ этого въ толщинѣ досокъ ящичковъ, изготовленныхъ согласно означеннаго циркуляра и въ устраненіе могущихъ произойти вслѣдствіи такого разнообразія недоразумѣній при сдачѣ и приѣмкѣ ящичковъ частями войскъ, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ необходимымъ дополнить упомянутый циркуляръ Главнаго Штаба 1894 г. за № 77 указаніемъ, что толщина досокъ дна, крышки и стѣнокъ въ отдѣланномъ видѣ должны быть въ 1 дюймъ съ допусками $\pm \frac{1}{8}$ дюйма.

Изложенное Главный Штабъ объявляетъ по военному вѣдомству для руководства.

Цирк. № 151—95 г. Главный Штабъ объявляетъ при семъ по военному вѣдомству, для свѣдѣнія и надлежащаго до кого касается руководства, выработанныя Оружейнымъ Отдѣломъ Артиллерійскаго Комитета временныя правила для сортировки и храненія стрѣлянныхъ гильзъ отъ 3 лн. боевыхъ патроновъ.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА

для сортировки и храненія стрѣлянныхъ гильзъ отъ 3-хъ лн. боевыхъ патроновъ.

1) Гильзы, собранныя послѣ стрѣльбы 3-хъ лн. боевыми патронами, осматриваются и при этомъ изъ числа ихъ отдѣляются всѣ гильзы, имѣющія недостатки, указанные ниже, присутствіе которыхъ не должно быть до-

пускаемо въ гильзахъ, предназначаемыхъ для снаряженія холостыхъ патроновъ, а именно:

Подлежать забракованію:

а) Гильзы съ продольными трещинами по корпусу и скату, а по дульцу съ трещинами болѣе 1-й линіи отъ обрѣза дульца.

б) Гильзы съ поперечными трещинами по корпусу, скату и дульцу.

в) Гильзы съ трещинами по радіусу шляпки.

г) Гильзы съ выхваченной закраиной шляпки.

д) Гильзы съ значительными помятостями по корпусу, по скату и по дульцу, не входящія въ патронникъ ружья.

е) Гильзы съ выхваченными краями дулеца, и

ж) Гильзы съ выпавшими капсюлями, провалившимися наковальными или трещинами въ нихъ.

2) Гильзы, признанныя годными для снаряженія холостыхъ патроновъ, должны быть вытерты на сухо какъ снаружи, такъ и внутри и уложены по 15 въ картонныя пачки изъ подъ боевыхъ патроновъ; пачки укладываются въ цинковыя коробки, на которыя накладываются крышки и затѣмъ въ деревянные ящики, также закрываемые крышками.

Примѣчаніе I. По полученіи въ войскахъ приборовъ для снаряженія 3 лн. холостыхъ патроновъ изъ стрѣлянныхъ гильзъ, передъ укладкой ихъ, должны быть вынимаемы капсюли.

Примѣчаніе II. Впредь до особаго распоряженія, промывать стрѣляныя гильзы воспрещается.

Примѣчаніе III. По накопленіи въ войскахъ обоймъ въ количествѣ, превышающемъ потребность для практической стрѣльбы и подготовительныхъ упражненій, гильзы должны укупориваться вставленными въ обоймы.

3) Ящики со стрѣльными гильзами хранятся въ войскахъ и должны быть располагаемы въ помѣщеніяхъ закрытыхъ, сухихъ, по возможности отапливаемыхъ; во всякомъ случаѣ ящики должны быть предохраняемы отъ непосредственнаго дѣйствія рѣзкихъ перемены температуры наружнаго воздуха.

4) Въ помѣщеніяхъ имѣющихъ земляные или каменные полы, ящики не слѣдуетъ ставить непосредственно на полъ, а подъ нихъ должны быть подложены брусья. Точно также ящики не должны быть плотно придвигаемы къ холоднымъ камнямъ или другимъ стѣнкамъ, а между ними должны оставляться промежутки.

Цирк. № 157—95 г. Въ циркулярѣ Главнаго Штаба сего года за № 78 объявлено для свѣдѣнія войскъ о предложенномъ заводомъ Бруно-Гофмаркъ проектированномъ имъ приборѣ для передвиженія мушекъ у 3-хъ лн. винтовокъ образца 1891 года.

Во избѣжаніе могущихъ возникнуть недоразумѣній, Главный Штабъ объявляетъ, что проектъ означеннаго прибора, собственно, принадлежитъ И. Д. Помощника Начальника Сестрорѣцкаго оружейнаго завода Капитану Залобовскому; заводъ же Бруно-Гофмаркъ сдѣлалъ въ этомъ приборѣ незначительныя лишь измѣненія.

Цирк. № 174—95 г. Въ приказѣ по военному вѣдомству отъ 3-го Юля сего года за № 158, между прочимъ объявлено, что журналомъ Главной Распорядительной Комиссіи по перевооруженіи арміи 24 марта сего года постановлено для производства стрѣльбы дробинками изъ 3 лн. винтовокъ, отпускать войскамъ капсули, образца, принятаго къ 3 лн. боевымъ патронамъ, въ количествѣ по 100 капсулей на каждаго нижняго чина, проходящаго курсъ стрѣльбы.

Въ разъясненіе могущихъ возникнуть недоразумѣній, Главный Штабъ объявляетъ, что указанный отпускъ капсулей (по 100 капсулей на нижняго чина) относится

лишь до тѣхъ войсковыхъ частей, коимъ таковой отпускъ назначенъ наставленіемъ для обученія стрѣльбѣ, объявленнымъ при приказѣ по военному вѣдомству за № 75—1894 года. Тѣмъ-же войсковымъ частямъ, коимъ помянутымъ наставленіемъ опредѣлено отпускать по 50 капсулей на каждаго проходящаго курсъ стрѣльбы нижняго чина, отпускъ капсулей долженъ производиться въ прежнемъ размѣрѣ.

Цирк. № 186—95 г. Оружейный мастеръ Томскаго резервнаго пѣхотнаго баталіона, Титулярный Совѣтникъ Харитоновъ предложилъ проектированный имъ прицѣльный станокъ съ приспособленіемъ для показыванія сваливанія винтовки. Станокъ этотъ, какъ оказалось при испытаніи въ Офицерской Стрѣлковой Школѣ, имѣетъ значительныя преимущества по сравненію со всѣми другими станками въ отношеніи прочности, простоты устройства и удобства обращенія.

Въ виду этого, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ полезнымъ объявить о станкѣ мастера Харитонова для свѣдѣнія войскъ, не дѣлая выписки его обязательною.

Цѣна одного экземпляра станка 18 р. 75 коп. безъ укупорки и пересылки. Укупорка одного станка 1 рубль, двухъ 1 руб. 50 коп., и т. д. по расчету двухъ станковъ. Вѣсъ одного станка съ укупоркою одинъ пудъ. Пересылка на счетъ заказчика. Требования слѣдуетъ адресовать въ г. Томскъ—изобрѣтателю.

Цирк. № 195--95 г. Въ виду замѣченныхъ въ войскахъ случаевъ поломокъ и забоинъ на соединительныхъ планкахъ 3 лн. винтовокъ образца 1891 года, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета, для устраненія подобныхъ поломокъ, происходящихъ вслѣдствіи того, что при сборкѣ затвора ударникъ довертывается до надлежащаго положенія вилкою соединительной планки, призналъ необходимымъ воспретить войскамъ употреблять для этой цѣли

соединительную планку, при чемъ указалъ, что ударникъ слѣдуетъ завинчивать руками; въ случаѣ же, если довести прорѣзь его до совпаданія съ чертами курка будетъ затруднительно, то довинчиваніе это слѣдуетъ производить помощью отвертки, вставляя лезвіе ея въ прорѣзь на заднемъ концѣ ударника.

Объ изложенномъ объявляется по военному вѣдомству для руководства и исполненія.

Цирк. № 196—95 г. По обсужденіи вопроса о боковых качаніяхъ прицѣльной рамки въ наклонномъ положеніи, встрѣчающихся въ 3 лин. винтовкахъ, состоящихъ на вооруженіи войскъ, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета, основываясь на опытахъ, произведенныхъ въ Офицерской Стрѣлковой Школѣ, призналъ необходимымъ разъяснить войскамъ:

1) Что подобное качаніе прицѣльной рамки, пока оно не оказываетъ вліянія на стрѣльбу, можетъ быть оставляемо безъ исправленія; оно должно быть устраняемо лишь въ томъ случаѣ, когда разстояніе между положеніями прорѣзи прицѣла, при рамкѣ отведенной въ крайнія лѣвое и правое положенія, достигаетъ $\frac{3}{4}$ лин., такъ-какъ, происходящее при такомъ качаніи, перемѣщеніе средней точки попаданія уже оказываетъ вліяніе на результаты стрѣльбы ¹⁾.

2) Измѣреніе разстоянія между двумя положеніями прорѣзи прицѣльной рамки при ея качаніи можетъ производиться войсками слѣдующимъ простѣйшимъ способомъ: подъ прицѣльную рамку на колодку помѣщается листъ картона, послѣ чего, отодвинувъ рамку въ какую либо сторону до отказа, проводятъ карандашемъ у края рамки черту; затѣмъ, передвинувъ осторожно, не трогая бумаги

¹⁾ Величина въ $\frac{3}{4}$ лин. указывается потому, что, какъ было замѣчено на опытахъ въ Офицерской Стрѣлковой Школѣ, рамка по прекращеніи нажатія на нее отходитъ нѣсколько назадъ къ серединѣ прицѣла, почему наибольшее отклоненіе въ дѣйствительности при стрѣльбѣ всегда будетъ меньше измѣреннаго и не превзойдетъ 0,065 дм.

рамку въ противоположную сторону, слѣдуетъ провести новую черту у края рамки и измѣрить штангенъ-циркулемъ разстояніе между чертами ¹⁾.

3) Въ случаяхъ, когда боковое качаніе прицѣльных рамокъ будетъ превышать $\frac{3}{4}$ лин. при рамкѣ, поставленной на ступеньки, соотвѣтствующія дистанціямъ 1000 и 1200 шаговъ, войска могутъ производить въ своихъ мастерскихъ исправленіе прицѣловъ съ цѣлью устраненія такого качанія. Это устраненіе можетъ быть производимо слѣдующими тремя способами: а) замѣною рамокъ, б) замѣною прицѣльных шпилекъ и а) подгибкою и наклепкою лапокъ прицѣльной рамки. При примѣненіи второго способа необходимо имѣть въ виду, что замѣна прицѣльной шпильки, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда потребуется развернуть дыры въ ушкахъ колодки, должна быть производима съ крайнею осторожностью, потому что, при нѣсколько неодинаковой разверткѣ дыръ, рамка будетъ стоять косо; первый способъ самый простой и удобный, можетъ быть примѣненъ лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда въ запасѣ имѣется достаточное число рамокъ; наконецъ, третій способъ можетъ быть примѣняемъ какъ для устраненія качаній рамокъ, поставленныхъ вертикально, такъ и въ тѣхъ случаяхъ, когда помощью незначительной наклепки качаніе рамки можетъ быть устранено безъ замѣны частей.

При выниманіи въ указанныхъ случаяхъ прицѣльных рамокъ, Оружейный Отдѣлъ призналъ полезнымъ пользоваться слѣдующимъ приборомъ, предложеннымъ Офицерскою Стрѣлковою Школою: берется кольцо, съ внутреннимъ вырѣзомъ по фигурѣ ствола съ припаянной прицѣльной колодкой, и съ пропущеннымъ въ верхней части кольца винтомъ. Надѣвъ кольцо на стволъ, винтомъ нажимаютъ на прицѣльную пружину, которая пе-

¹⁾ вмѣсто штангенъ-циркуля величину въ $\frac{3}{4}$ лин. можно измѣрять и помощью чертежной линейки съ точностью достаточной для практики.

рестаеть надавливать на пятку рамки и тѣмъ даеть возможность вынуть ее свободно.

О вышеизложенномъ Главный Штабъ объявляеть войскамъ для свѣдѣнія и руководства.

Цирк. № 197—95 г. Произведенными опытами доказано, что при многократныхъ открываніяхъ и закрываніяхъ затвора 3 лин. винтовки образца 1891 года, безъ вложеннаго въ патронникъ учебнаго патрона, зацѣпъ выбрасывателя можетъ образовать на скосѣ пенька, выдѣланномъ для хода выбрасывателя, при поворачиваніи затвора, потертости и задирины, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда зацѣпъ выбрасывателя поставленъ не въ предѣлахъ установленныхъ допусковъ.

Въ видахъ устраненія возможности появленія указанныхъ недостатковъ, Оружейный Отдѣлъ Артиллерійскаго Комитета призналъ необходимымъ разъяснить войскамъ, что при замѣнѣ въ войскахъ испорченныхъ выбрасывателей 3 лин. винтовокъ слѣдуетъ повѣрять положеніе зацѣпа ихъ установленными лекалами, объявленными въ циркулярѣ Главнаго Штаба 1895 года № 49.

Кромѣ того, названный отдѣлъ призналъ необходимымъ указать, чтобы на всѣхъ ученіяхъ и занятіяхъ, открываніе и закрываніе затвора 3-хъ лин. винтовокъ обязательно производилось при вложенномъ въ патронникъ учебномъ патронѣ.

О вышеизложенномъ Главный Штабъ объявляеть по военному вѣдомству для свѣдѣнія и руководства.

Цирк. № 243—95 г. По приказанію Военнаго Министра, Главный Штабъ объявляеть слѣдующій порядокъ примѣненія въ казачьихъ льготныхъ и запасныхъ частяхъ распоряженій о пристрѣлкѣ 3 лин. винтовокъ объявленныхъ циркуляромъ Главнаго Штаба отъ 5-го іюня 1894 года № 123.

1) Пристрѣлку 3 лин. винтовокъ въ льготныхъ и запасныхъ казачьихъ частяхъ произвести, по ближай-

шему усмотрѣнію Войсковыхъ Наказныхъ Атамановъ Донскаго и Сибирскаго и Наказныхъ Атамановъ прочихъ казачьихъ войскъ, по мѣрѣ отпуска 3 лин. винтовокъ и соображаясь съ мѣстными условіями, но отнюдь не позже одного года послѣ поступленія винтовокъ въ склады и во всякомъ случаѣ до наступленія перваго предстоящаго, послѣ приѣма винтовокъ, учебнаго лагернаго сбора, чтобы не отнимать времени, и безъ того короткаго, отъ занятій въ лагерномъ сборѣ. Пристрѣлкѣ подлежатъ всѣ отпущенныя на войсковыя части, винтовки безъ исключенія.

2) Для пристрѣлки винтовокъ въ льготныхъ и запасныхъ казачьихъ частяхъ назначается особый отпускъ отъ артиллерійскаго вѣдомства, въ размѣрѣ 10-ти боевыхъ патроновъ на каждую хранящуюся въ складѣ винтовку.

3) Для производства пристрѣлки, по усмотрѣнію Войсковыхъ Наказныхъ и Наказныхъ Атамановъ, назначить необходимое число чиновъ отъ казачьихъ частей, расположенныхъ въ мѣстахъ храненія винтовокъ, безъ отпуска симъ частямъ за исполненіе означеннаго порученія какого либо добавочнаго довольствія.

Въ случаѣ-же неимѣнія въ мѣстахъ храненія оружія казачьихъ частей, вышеозначеннымъ Начальствующимъ лицамъ предоставляется—командировать въ мѣста храненія оружія, изъ числа чиновъ, находящихся въ ихъ распоряженіи, хорошо ознакомленныхъ съ 3 лин. винтовками,—на каждый полкъ или баталіонъ, не свыше одного оберъ-офицера, одного оружейника и четырехъ урядниковъ или казаковъ, въ качествѣ пристрѣльщиковъ. Командируемые, въ этомъ случаѣ, для пристрѣлки, чины получаютъ отъ казны всѣ виды довольствія, установленнаго пунктомъ 3-мъ циркуляра Главнаго Штаба 1894 года за № 123.

4) До начала пристрѣлки, хранящіяся въ складахъ винтовки должны быть подробно осмотрѣны чинами, командированными для пристрѣлки винтовокъ, указаннымъ

въ п. 2-мъ означеннаго циркуляра, подъ общимъ руководствомъ лицъ, завѣдывающихъ складами, на обязанность которыхъ возлагается наблюдение за пристрѣлкой винтовокъ и—удостоверение ихъ подписью, исправности винтовокъ запаса.

5) Начальники войсковыхъ частей и начальники гарнизоновъ, находящіеся въ мѣстахъ храненія оружія для льготныхъ и запасныхъ казачьихъ частей, обязываются въ точности исполнить указанія п. 3-й означеннаго циркуляра, относительно оказанія полного содѣйствія для возможно скорого и успѣшнаго производства осмотра, исправленія и пристрѣлки винтовокъ.

6) На покрытие необходимыхъ по производству пристрѣлки расходовъ, указанныхъ въ п. 3-мъ означеннаго циркуляра, въ распоряженіе офицера, командированнаго для пристрѣлки винтовокъ, назначается по 2 рубля на каждыя 100 пристрѣливаемыхъ винтовокъ изъ войсковыхъ суммъ, по распоряженію Атамановъ.

7) Объ исполненіи всего вышеизложеннаго, Войсковые Наказные и Наказные Атаманы обязываются, по окончаніи пристрѣлки, немедленно доносить Главному Штабу и Главному Управленію Казачьихъ войскъ.

ЗАМѢЧЕННЫЯ ОШИБКИ.

Стр.	Строка	Напечатано.	Должно быть
18	3 сверху	заменяемы	замѣняемы
86	9 снизу	выклады—	вклады—
108	2 сверху	доины	длины
158	11 сверху	винтовокъ, (винтовокъ,)
197	11 снизу	ствола	стволъ
197	2 снизу	нѣ	не
207	7 снизу	кавалерійскихъ	кавалерійски хъ

22

СТРѢЛКОВЫЙ СБОРНИКЪ

С.-Петербургъ, Широкая, 9.

Цѣна съ перес. 80 к., безъ перес. 60 к.